

单级式减压器 / Single Stage Pressure Regulators


VSR-100UC 系列

VIGOUR®
We offer solutions regarding your ideas!

产品特点

- 单级式减压器
- 最大表面光洁度15μin. Ra, 平均表面光洁度10μin. Ra (最大10μin. Ra / 7μin. Ra / 5μin. Ra 可选)
- 内部无死角
- 材质分别使用 SS 316L, Hastelloy® C276 和 PCTFE 制成
- 流量系数: 30slpm(标准), 120slpm(HF选项)
- 压力控制精准
- 硬密封结构
- 手轮控制压力, 操作简单
- 100%氦气泄漏检测

产品尺寸(mm)






技术参数


类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 3500 psig
出气压力 P2:	10/30/60/100/150 psig
表面光洁度:	最大15μin. Ra / 平均10μin. Ra (最大10μin. Ra / 最大7μin. Ra / 最大5μin. Ra 可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (Vespel® 可选)
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	1/4" 3/8" VFS接头或焊接接管
上盖端口:	1/8" NPT (在选择面板安装时, 上盖端口不是螺纹连接的)
适用温度:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.09 (Cv=0.15 可选)
重量:	约 1.35kg
供压效应:	Cv=0.09 进气压力每下降100 psig 出气压力上升0.35 psig Cv=0.15 进气压力每下降100 psig 出气压力上升0.5 psig



流量图



订购参数



进/出气连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹
MV4: 1/4" VFS 外螺纹
FV6: 3/8" VFS 内螺纹
MV6: 3/8" VFS 外螺纹

TW4: 1/4" 焊接接管
TW6: 3/8" 焊接接管
P: 压力表

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

接口形式选择

VSR - 100UCPS - 250 - 10 - 4P - 1 - 2 - 3 - 4 - R5 - HF - VS

安装方式

空白: 底部支架安装
P: 面板安装*

* 面板安装孔径: Φ36mm

材质

S: 316L 二次熔炼 本体
316L 阀杆和喷嘴
SH: 316L 二次熔炼 本体
Hastelloy® C22 内部构件
SHP: 316L 二次熔炼 本体
Hastelloy® C22 阀杆
316L 喷嘴
H: Hastelloy® C22 本体和内部构件

*所有选项里的膜片材质均为 Hastelloy® C276

进气压力

20: 300 psig
250: 3500 psig

母体孔位

2P: 2 孔
3P: 3 孔
4P: 4 孔

出气压力

V0.7: Vac to 10 psig*
V2: Vac to 30 psig
V4: Vac to 60 psig
V7: Vac to 100 psig
V10: Vac to 150 psig
0.7: to 10 psig*
2: to 30 psig
4: to 60 psig
7: to 100 psig
10: to 150 psig

* 当出气压力为 "V0.7" 和 "0.7" 时, 进气压力只能是 "20"。

阀座选项

空白: PCTFE
VS: Vespel®

Cv 选项

空白: Cv=0.09
HF: Cv=0.15

表面光洁度

空白: 最大 15 μin. Ra
R10: 最大 10 μin. Ra
R7: 最大 7 μin. Ra
R5: 最大 5 μin. Ra

订购举例

VSR - 100UCS - 250 - 10 - 4P - FV4 - P - P - FV4

1 - 2 - 3 - 4

