

双级式减压器 / Dual Stage Pressure Regulators

VSR-710UB 系列



VIGOUR®
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
We offer solutions regarding your ideas!

产品特点

- 双级式减压器
- 表面光洁度 10µin. Ra (25µin. Ra 可选)
- 内部体积小，吹扫时间短
- 材质分别使用 SS 316L, Hastelloy® C276 和 PCTFE 制成
- 压力表与本体直接连接
- 流量: 30 slpm (标准), 120 slpm (可选)
- 压力控制精确
- 硬密封结构
- 手轮控制压力，操作简单
- 100%氦气泄漏检测
- 膜片阀芯一体式设计



产品尺寸(mm)




端口连接	A	
	inch	(mm)
FV4	3.70	(94.0)
MV4	3.70	(94.0)
FV6	4.70	(119.4)
MV6	4.70	(119.4)


技术参数

类型:	双级式减压
进气压力 P1:	最大 3500 psig
出气压力 P2:	30/60/100 psig
表面光洁度:	10µin. Ra (25µin. Ra 可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (VespeI® 可选)
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	1/4" 3/8" VFS接头或焊接接管
阀盖端口:	1/8" NPT (在面板安装选项上, 阀盖端口没有螺纹)
温度适用:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.05
重量:	approx. 1.35kg
供压效应:	进气压力每下降100 psig 出气压力上升0.05 psig

流量图



订购参数



进/出气连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹
MV4: 1/4" VFS 外螺纹
FV6: 3/8" VFS 内螺纹
MV6: 3/8" VFS 外螺纹

TW4: 1/4" 焊接接管
TW6: 3/8" 焊接接管
P: 压力表

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

接口形式选择

VSR - 710UBPS - 250 - 10 - 4P - 1 - 2 - 3 - 4 - R25-VS

安装方式

空白: 底部支架安装
P: 面板安装

* 面板安装尺寸: $\Phi 36\text{mm}$

材质

S: 316L
SHP: 316L 本体
Hastelloy® C22 阀杆和喷嘴

* 所有选项里的膜片材质均为 Hastelloy® C276

进气压力

250: 3500 psig

出气压力

V2: Vac to 30 psig
V4: Vac to 60 psig
V7: Vac to 100 psig
2: to 30 psig
4: to 60 psig
7: to 100 psig

阀座选项

空白: PCTFE
VS: Vespel®

表面光洁度

空白: 10 $\mu\text{in. Ra}$
R25: 25 $\mu\text{in. Ra}$

母体孔位

2P: 2 孔
3P: 3 孔
4P: 4 孔

订购举例

VSR - 710UBS - 250 - 10 - FV4 - P - P - FV4

1 - 2 - 3 - 4

