

产品特点

- 可实现电子级大宗气体的持续不间断安全供应
- 可选排空功能、吹扫功能，安全泄压
- Class 100 洁净室焊接组装
- 可选PLC控制，带通讯接口，可接入物联网智能监控平台系统
- 高低压报警，声光报警，可实现紧急切断
- 触摸屏可显示钢瓶压力等数据

产品应用

- 大学/研究实验室
- 工业制造
- 光伏太阳能
- 制药和生物技术
- 半导体集成电路制造

设计标准

- 符合SEMI S2标准
- 符合国际建筑消防规范
- 最大工作压力：110%保压测试
- 氦气检测泄漏率：1x10⁻⁹ mbar l/s He



技术参数

类型：	特气架
材质：	管阀件 SS 316L
适用气体：	惰性气体（Ne、Kr、Ar、He等）
气源供应方式：	气瓶
电源：	110-240V AC
规格：	单瓶组、双瓶组

订购参数

VGR - A 2 - 04 - N ₂ - Option - Option			
型号	驱动方式	钢瓶数量	选项
GR: 气瓶架 GC: 气瓶柜 BSGS: 大宗特种气体系统	M: 手动 S: 半自动 A: 全自动	1: 1只钢瓶 2: 2只钢瓶	CH: 气瓶加热 PH: 盘面加热 EFS: 过流保护 RC: 远程通讯 WS: 气瓶秤 CGA/DISS: CGA/DISS扭矩扳手 LF: 出口过滤器
气体种类	出气主管道连接		
N ₂ : 氮气 O ₂ : 氧气 Ar: 氩气	04: 1/4" 06: 3/8" 08: 1/2"		

