

产品特点

- 可实现原料从供应源到使用点的多点分配
- 可选排空功能、吹扫功能，安全泄压
- Class 100 洁净室焊接组装
- 可选PLC控制，带通讯接口，可接入物联网智能监控平台系统
- 高低压报警，声光报警，可实现紧急切断
- 触摸屏可显示钢瓶压力等数据

产品应用

- 大学/研究实验室
- 工业制造
- 光伏太阳能
- 制药和生物技术
- 半导体集成电路制造

设计标准

- 符合SEMI S2标准
- 符合国际建筑消防规范
- 最大工作压力：110%保压测试
- 氦气检测泄漏率： 1×10^{-9} mbar l/s He

技术参数

类型：	阀门分配箱
材质：	管阀件SS 316L
适用气体：	易燃/自燃性气体、腐蚀性气体、毒性气体（SiH ₄ 、HCL等）
电源：	110-240V AC
外壳：	耐腐蚀气焊接钢外壳
玻璃窗：	可开关，1/4" 钢丝增强玻璃窗
门：	可自动关闭
排气管：	顶部安装排气管



订购参数

VVMB - A 1 4 - 08 - 04 - SiH₄ - Option - Option

型号

VMB: 阀门分配箱
VMP: 阀门面板

驱动方式

M: 手动
S: 半自动
A: 全自动

进气接口数量

1: 1孔
2: 2孔

出气歧管道连接

04: 1/4"
06: 3/8"
08: 1/2"

进气主管道连接

04: 1/4"
06: 3/8"
08: 1/2"

出气接口数量

4: 4孔
6: 6孔
8: 8孔

选项

UV-IR: 紫外-红外火焰探测
RC: 远程通讯
TSV: 气体测试接口
GDS: 有害气体泄漏测试
DSM: 门开关监测
LF: 出口过滤器
.....

气体种类

SiH₄: 硅烷
NH₃: 氨气
H₂: 氢气
.....

