

产品特点

- 无缝钢管
- 标准316L材质；304材质可选
- AP/BA/EP级可选
- 良好的焊接性能
- 良好的内外表面光洁度和公差控制
- 严格控制钢管的椭圆度、同心度和硬度
- 保证钢管内部高清洁度
- 配置保护聚乙烯堵帽
- 单根包装在聚乙烯热封包装袋
- 标准长度：4/6米



尺寸公差

产品	尺寸	外径公差 mm	壁厚
AP标准仪表管	1/8" ~ 1"	±0.10 mm	±10
	3mm ~ 25mm	±0.10 mm	±10
BA / EP 光亮退火管	1/4" ~ 1"	±0.08 mm	±10
	6mm ~ 25mm	±0.08 mm	±10

注：钢管外径 OD<6mm 符合ASTM A632

订购参数

钢管外径 inch	1/8"		1/4"		3/8"			1/2"			3/4"					1"	
公称壁厚 inch	0.028"	0.035"	0.049"	0.035"	0.049"	0.065"	0.035"	0.049"	0.065"	0.049"	0.065"	0.083"	0.095"	0.105"	0.065"	0.98	
重量 kg/m	0.04	0.12	0.16	0.19	0.26	0.33	0.26	0.36	0.46	0.55	0.72	0.90	1.01	1.10	0.083"	1.23	

钢管外径 mm	3	6		9		10		12			14		16		18		20	22	25	
公称壁厚 mm	0.71	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	2.00	2.00	2.50	1.50	2.00	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50
重量 kg/m	0.04	0.13	0.17	0.18	0.24	0.23	0.32	0.28	0.40	0.50	0.60	0.72	0.54	0.70	0.62	0.80	0.90	1.00	1.15	1.14

注：如需其它规格和材料的仪表管请联系厂家。

VTUBE - BA - 1/4"×0.035" - 316L

钢管级别

AP: AP级

BA: BA级

EP: EP级

钢管材质

316L: SS316L (标准)

304: SS304

管外径×壁厚

依参数表

