

管路式&面板式减压器 / Panel & Line Regulators

VSR-2EL & VSR-2ELP 系列

VIGOUR


产品特点

- 管路式减压器
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 稳定的出气压力
- 手轮调节, 精确控制压力
- 一体式阀芯设计, 内置过滤网
- 适用于氧气

产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备

产品尺寸



VSR-2EL






VSR-2ELP



安装面板
型号: VSR-T-BPB

流量参数




技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 100 bar
出气压力 P2:	VAC/1/2/3/4/8/10/20/35/50 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE、EPDM (NP 可选)
膜片:	Hastelloy® C276、PTFE+Neoprene (NP 可选)
O型圈:	Viton®(FKM)
(选项)	Kalrez®(FFKM)
过滤网:	SS 316L
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部):	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.08 (P2=35/50 bar)
	Cv=0.28 (P2=2/4/8/10/20 bar)
重量:	1.25kg



订购参数



进/出气连接

F4: 1/4" NPT(F)
M4: 1/4" NPT(M)
F6: 3/8" NPT(F)
M6: 3/8" NPT(M)

02: 1/8" 卡套接头
04: 1/4" 卡套接头
06: 3/8" 卡套接头
6M: 6mm卡套接头

8M: 8mm卡套接头
TW12M: 12mm焊接接管
P: 压力表(Psig/bar)
B: 堵头

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 2EL - S - 100 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - NP - N₂

类型

L: 管路式
LP: 面板安装

母体材质

S: 316L
C: 黄铜电镀

进气压力 P₁

10: 10 bar
20: 20 bar
40: 40 bar
100: 100 bar

出气压力 P₂

1: to 1bar
2: to 2 bar
3: to 3 bar
4: to 4 bar
8: to 8 bar
10: to 10 bar
20: to 20 bar
35: to 35 bar
50: to 50 bar
V2: -1 bar to 2 bar
V4: -1 bar to 4 bar
V10: -1 bar to 10 bar
V20: -1 bar to 20 bar

气体类型

请标注使用气体类型

膜片材质

空白: Hastelloy® C276
NP: PTFE+Neoprene*

*最大进气压力20bar,
出气压力仅适用: 1: to 1bar, 2: to 2 bar

订购举例

举例: VSR - 2EL - C - 10 - 2 - F4 - P - F4 - B - O₂

1 2 3 4



* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

