

# 双级式减压器 / Dual Stage Pressure Regulator VSR-710UB 系列


VIGOUR

## 产品特点


- 双级式减压器
- 表面光洁度 10 $\mu$ in. Ra (25 $\mu$ in. Ra 可选)
- 内部体积小, 吹扫时间短
- 使用材质符合 ASTM A479 / A484 / A276 标准
- 流量: 30 slpm (标准), 120 slpm (可选)
- 压力控制精准
- 硬密封结构
- 膜片阀芯一体式设计
- 100%氦气泄漏检测



## 产品尺寸 (mm)




## 流量图




## 技术参数

类型:	双级式减压
进气压力:	3500 psig (250bar)
出气压力:	Vac to 30/60/100 psig (2/4/7bar)
表面光洁度:	10 $\mu$ in. Ra (25 $\mu$ in. Ra 可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (Vespel® 可选)
膜片:	Hastelloy® C276
进/出气连接:	1/4" 3/8" VFS接头或焊接接管
阀盖端口:	1/8" NPT (在面板安装选项上, 阀盖端口没有螺纹)
适用温度:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率:	<1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He (外部) <1x10 <sup>-8</sup> mbar l/s He (内部)
流量参数:	Cv=0.05 (Cv=0.07可选)
供压效应:	进气压力每下降100 psig 出气压力上升0.05 psig
重量:	约 2.5kg (取决于连接或选项)



## 订购参数



## 进/出气连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹  
MV4: 1/4" VFS 外螺纹  
FV6: 3/8" VFS 内螺纹

MV6: 3/8" VFS 外螺纹  
IFV4: 1/4" 母体加工内螺纹压力表接口  
TW4: 1/4" 焊接接管

TW6: 3/8" 焊接接管  
P: 压力表 (1/4" VFS接口)  
IP: 压力表 (IFV4接口)

\* 其它连接标准, 请咨询生产商。

## 接口形式选择

VSR - 710UBPS - 250 - 7 - 4P - 1 - 2 - 3 - 4 - R25 - VS - P

## 安装方式

空白: 底部支架安装  
P: 面板安装

\* 面板安装尺寸:  $\Phi 36\text{mm}$

## 材质

S: 316L 本体  
SHP: 316L 本体  
Hastelloy® C22 阀杆和喷嘴

\* 所有选项里的膜片材质均为 Hastelloy® C276

## 进气压力

250: 3500 psig

## 母体孔位

2P: 2 孔  
3P: 3 孔  
4P: 4 孔

## 出气压力

V2: Vac to 30 psig  
V4: Vac to 60 psig  
V7: Vac to 100 psig  
2: to 30 psig  
4: to 60 psig  
7: to 100 psig

\* 带V选项均不可调节负压, 仅由压力表显示负压。

## 工艺规范

空白: VS001B  
P: VS001A

\* 详情请参阅附录。

## 阀座选项

空白: PCTFE  
VS: Vespel®

## 表面光洁度

空白: 10  $\mu\text{in. Ra}$   
R25: 25  $\mu\text{in. Ra}$

## 订购举例

VSR - 710UBS - 250 - 4 - 4P - FV4 - P - P - FV4

1 - 2 - 3 - 4

