

单级式减压器 / Single Stage Pressure Regulator

VSR-50UB 系列


VIGOUR

产品特点

- 单级式减压器
- 表面光洁度 10 μ in. Ra (25 μ in. Ra 可选)
- 内部体积小, 吹扫时间短
- 使用材质符合 ASTM A479 / A484 / A276 标准
- 流量: 15 slpm (标准), 30 slpm (HF选项)
- 100%氦气泄漏检测





产品尺寸 (mm)



技术参数

类型:	单级式减压
进气压力:	150 psig (10bar)
出气压力:	Vac to 10/30/60/100 psig (0.7/2/4/7bar)
表面光洁度:	10 μ in Ra (25 μ in Ra 可选)
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (Vespel® 可选)
膜片:	C276 镍钼铬合金
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-40°F to +160°F (-40°C to +71°C)
泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar-L/s He (外部) <1x10 ⁻⁸ mbar-L/s He (内部)
流量参数:	Cv=0.06 (Cv=0.1 可选)
供压效应:	Cv=0.06 进气压力每下降20 psig 出气压力上升0.2 psig; Cv=0.1 进气压力每下降20 psig 出气压力上升0.4 psig
重量:	约 0.5kg (取决于连接或选项)

流量图



订购参数



进/出气连接

FV4: 1/4" VFS 内螺纹
MV4: 1/4" VFS 外螺纹

TW4: 1/4" 焊接接管

* 其它连接标准，请咨询生产商。

接口形式选择

VSR - 50UBS - 10 - 7 - 2P - 1 - 2 - R25 - HF - VS - P

材质

S: 316L 本体
SHP: 316L 本体和喷嘴
镍钼铬合金 C22 阀杆

*所有选项里的膜片材质均为 C276镍钼铬合金。

进气压力

10: 150 psig

母体孔位

2P: 2 孔

出气压力

V0.7: Vac to 10 psig *
V2: Vac to 30 psig
V4: Vac to 60 psig
V7: Vac to 100 psig
0.7: to 10 psig *
2: to 30 psig
4: to 60 psig
7: to 100 psig

* 带V选项均不可调节负压，
仅由压力表显示负压。

工艺规范

空白: VS001B
P: VS001A

* 详情请参阅附录。

阀座选项

空白: PCTFE
VS: VespeI®

Cv 选项

空白: Cv=0.06
HF: Cv=0.1

表面光洁度

空白: 10 μin Ra
R25: 25 μin Ra

订购举例

VSR - 50UBS - 10 - 7 - 2P - FV4 - FV4

1 - 2

